

Technische Information

Haftpapier, semi gloss

Haftpapier 80 g/m2 semi gloss white

Beschreibung: Selbstklebendes Papier, 80 g/m²

Anwendung: Siebdruck, UV- und konventioneller Offset mit geeigneten Druckfarben

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: mind. +5 °C

Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80 °C

Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung: 2 Jahre

Physikalische Eigenschaften Obermaterial

	Werte	Einheit	Norm
Dicke	68 ±5	µm	ISO 534

Beschreibung Klebstoffe

Permanenter Kleber : Acrylatkleber mit permanenter Haftung.

Physikalische Eigenschaften Kleber

	Werte	Einheit	Norm
Klebkraft* → Permanent	9,2 ± 5	N/25 mm	FTM2

*Durchschnittswert

Beschreibung Abdeckung: Mit Silikon behandeltes, holzfreies Spezialpapier. Durch eine einseitig aufgetragene Spezialbeschichtung sind die Papiere feuchtigkeitsstabilisiert. Außerdem besitzen sie eine hohe Dimensionsstabilität und eine hervorragende Planlage. Rückseite ca. alle 3,5 cm geschlitzt

Physikalische Eigenschaften Abdeckung:

Dicke EN ISO 20 534 87 µm
Gewicht ISO 536 86 g/m²